

### Купольные камеры

DDZ3032SA Panther



- Высокоскоростная цветная купольная камера высокого разрешения со сверхшироким динамическим диапазоном
- Высококачественная оптика: увеличение эквивалентно 32х картному оптическому увеличению
- 1/3" матрица DPS с технологией **CamInPIX®**
- Динамический диапазон до 120 Дб
- Прогрессивное сканирование
- Разрешение 540 ТВЛ
- Режим накопления для работы в условиях низкой освещенности
- Чувствительность 0,8 Лк (0,2 лк в реж. накопл.)
- Стабилизация изображения (опционально)
- Автоматическая или ручная фокусировка
- Поддержка большинства протоколов телеметрии
- Размеры (DxH): 125x176 мм

DDF3000A3(-DN)



- Цветная купольная камера высокого разрешения со сверхшироким динамическим диапазоном и возможностью регулировки в трех направлениях
- Вариофокальный объектив F 1.2 DC-Iris/2.9-10мм (в стандартной комплектации)
- 1/3" матрица DPS с технологией **CamInPIX®**
- Динамический диапазон до 120 Дб
- Прогрессивное сканирование
- Разрешение 540 ТВЛ (720x540)
- Режим накопления до 8х
- Чувствительность 0.8 лк (0.2 лк в реж. накопл.)
- В версии «DN»: 0.3 лк (0.06 лк в реж. накопл.)
- Размеры (DxH): 140x95 мм

DDF3000APV Picodome



- Цветная миниатюрная камера высокого разрешения со сверхшироким динамическим диапазоном в антивандальном исполнении
- Вариофокальный объектив F 1.2 DC-Iris/2.9-10мм (в стандартной комплектации)
- 1/3" матрица DPS с технологией **CamInPIX®**
- Динамический диапазон до 120 Дб
- Прогрессивное сканирование
- Разрешение 540 ТВЛ (720x540)
- Режим накопления до 8х
- Чувствительность 0.8 лк (0.2 лк в реж. накопл.)
- В версии «DN»: 0.3 лк (0.06 лк в реж. накопл.)
- Размеры (DxH): 140x95 мм



Доступна версия для монтажа в подвесной потолок



DDF3000A(-DN)



- Цветная купольная камера высокого разрешения со сверхшироким динамическим диапазоном
- Вариофокальный объектив F 1.2/2.9-10 мм (в стандартной комплектации)
- 1/3" матрица DPS с технологией **CamInPIX®**
- Динамический диапазон до 120 Дб
- Прогрессивное сканирование
- Разрешение 540 ТВЛ (720x540)
- Режим накопления до 8х
- Чувствительность 0.8 лк (0.2 лк в реж. накопл.)
- В версии «DN»: 0.3 лк (0.06 лк в реж. накопл.)
- Размеры (DxH): 140x95 мм

DDF3000AV(-DN)



- Цветная купольная камера высокого разрешения со сверхшироким динамическим диапазоном в антивандальном исполнении
- Вариофокальный объектив F 0.95 DC-Iris/2.8-8 мм (в стандартной комплектации)
- 1/3" матрица DPS с технологией **CamInPIX®**
- Вандалозащищенное исполнение IP-67
- Динамический диапазон до 120 Дб
- Прогрессивное сканирование
- Разрешение 540 ТВЛ (720x540)
- Режим накопления до 8х
- Чувствительность 0.5 лк (0.1 лк в реж. накопл.)
- В версии «DN»: 0.2 лк (0.04 лк в реж. накопл.)
- Размеры (DxH): 143x113 мм

DDF3000IPV(-DN)



- Цветная купольная IP камера высокого разрешения со сверхшироким динамическим диапазоном в антивандальном исполнении
- Вариофокальный объектив F 0.95 DN/2.8-8 мм (в стандартной комплектации)
- 1/3" матрица DPS с технологией **CamInPIX®**
- Вандалозащищенное исполнение IP-67
- Динамический диапазон до 120 Дб
- Прогрессивное сканирование
- Разрешение 540 ТВЛ (720x540)
- Режим накопления до 8х
- Чувствительность 0.5 лк (0.1 лк в реж. накопл.)
- В версии «DN»: 0.2 лк (0.04 лк в реж. накопл.)
- Поток данных: до 30 кадров/сек в разрешении FullD1
- Компрессия: MPEG-2/-4, MJPEG, H.263
- Встроенный web server
- Размеры (DxH): 140x113 мм

### Корпусные камеры

DF3000A(S)(-DN)



- Цветная корпусная камера высокого разрешения со сверхшироким динамическим диапазоном
- 1/3" матрица DPS с технологией **Cam<sub>in</sub>PIX®**
- Динамический диапазон до 120 Дб
- Прогрессивное сканирование
- Разрешение 540 ТВЛ (720x540)
- Режим накопления до 8х
- Чувствительность 0.95; 50 IRE 0.5 лк (0.1 лк в реж. накопл.)
- В версии «DN»: 0.2 лк (0.04 лк в реж. накопл.)
- Механический ИК фильтр
- Размеры DF3000A: 45x45x108 мм (без объектива)
- Размеры DF3000AS: 45x45x73 мм (без объектива)

DF3000IP(-DN)



- Цветная корпусная IP камера высокого разрешения со сверхшироким динамическим диапазоном
- Вариофокальный объектив F 0.95 DN/2.8-8 мм (в стандартной комплектации)
- 1/3" матрица DPS с технологией **Cam<sub>in</sub>PIX®**
- Динамический диапазон до 120 Дб
- Прогрессивное сканирование
- Разрешение 540 ТВЛ (720x540)
- Режим накопления до 8х
- Чувствительность 0.95; 50 IRE 0.5 лк (0.1 лк в реж. накопл.)
- В версии «DN»: 0.2 лк (0.04 лк в реж. накопл.)
- Механический ИК фильтр
- Поток данных: до 30 кадров/сек в разрешении FullD1
- Компрессия: MPEG-2/-4, MJPEG, H.263
- Встроенный web server
- Размеры (WxHxL): 45x45x112 мм (без объектива)

### Купольная камера

DDZ3018(26)A(-DN)



- Высокоскоростная цветная купольная камера высокого разрешения
- Увеличение: 18x/26x/36x оптич., 12x цифр.
- 1/4" CCD-матрица
- Разрешение 480 ТВЛ
- Чувствительность DDZ3018A 0.7 лк
- В версии «DN»: 0.01 лк в ч\б
- Чувствительность DDZ3026A 1.0 лк
- В версии «DN»: 0.1 лк в ч\б
- Скорость до 390°/сек.
- 248 предустановок
- 8 программируемых туров и 4 шаблона
- 8 приватных зон
- Размеры (DxH): 125x176 мм

### Модульные камеры

MDF3000A-B



- Цветная модульная камера высокого разрешения со сверхшироким динамическим диапазоном
- Вариофокальный объектив F1.2/2.9-10 мм
- 1/3" матрица DPS с технологией **Cam<sub>in</sub>PIX®**
- Динамический диапазон до 120 Дб
- Прогрессивное сканирование
- Разрешение 540 ТВЛ (720x540)
- Режим накопления до 8х
- Чувствительность 0.8 лк (0.2 лк в реж. накопл.)
- Размеры: 41x41x33 мм (без объектива)

MDF3000A-CS



- Цветная модульная камера высокого разрешения со сверхшироким динамическим диапазоном
- Встроенный CS объектив F0.95/ 2.8-8 мм
- 1/3" матрица DPS с технологией **Cam<sub>in</sub>PIX®**
- Динамический диапазон до 120 Дб
- Прогрессивное сканирование
- Разрешение 540 ТВЛ (720x540)
- Режим накопления до 8х
- Чувствительность 0.5 лк (0.1 лк в реж. накопл.)
- Размеры: 45x45x35 мм (без объектива)

MDF3000A-M



- Цветная модульная камера высокого разрешения со сверхшироким динамическим диапазоном
- Встроенный Pinhole объектив F1.4/3.6 мм
- 1/3" матрица DPS с технологией **Cam<sub>in</sub>PIX®**
- Динамический диапазон до 120 Дб
- Прогрессивное сканирование
- Разрешение 540 ТВЛ (720x540)
- Режим накопления до 8х
- Чувствительность 1 лк (0.2 лк в реж. накопл.)
- Размеры: 41x41x31 мм (без объектива)