

HOV

ОТКИДНОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОЖУХ КАМЕРЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготавливается из алюминия; солнцезащитный козырек из АБС-материала IP66/IP67 (с кабельными сальниками или дополнительными уплотнительными кольцами)

Предусматривает использование кронштейна с внутренним кабельным каналом

Доступна модель с высокоэффективной системой охлаждения для использования с IP-камерами и в условиях высоких температур

Модель со встроенным стеклоочистителем

Доступные комплектующие: нагреватель, источник питания для камеры, нагреватель с вентилятором, аварийный защитный выключатель, насос омывателя

ОПИСАНИЕ

Крепкий алюминиевый кожух разработан для упрощения монтажа и технического обслуживания и гарантирует полную защиту при любых условиях окружающей среды.

Его размеры позволяют размещать разные комбинации стандартных камер с фиксированными или компактными зум-объективами.

Значительная простота установки обеспечивается за счет откидывающейся крышки, которая гарантирует полный доступ к камере, объективам и всем внутренним соединениям

Многочисленные комплектующие, например, нагреватель, источник питания для камеры, нагнетательный вентилятор и воздушный фильтр, стеклоочиститель и омыватель обеспечат соответствие системы любым условиям применения.



HOV + WBOVA2



HOV + КАМЕРА



HOV + ОХЛАЖДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО



HOV + OSUPPIR + GEKO IRH + WBJA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Изготавливается из алюминия	
Солнцезащитный козырек из АБС-материала	
Эпоксиполиэстеровое порошковое покрытие, цвет RAL9002	
Внешние винты из нержавеющей стали	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Кабельные муфты: 3xM16	
Стеклопанель (ШхВ): 118x75mm	
Пространство внутри корпуса (ШхВ): 100x70mm	
Внутренняя полезная длина (с комплектующими или без них): 250mm	
Вес устройства: 3kg	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Питание/Потребление тока (модель без дополнительных устройств):	
- от 12Vdc до 24Vdc, 1A макс. - от 12 В переменного тока до 24Vac, 1A макс., 50/60Hz - от 120Vac до 230Vac, 400mA макс., 50/60Hz	
Питание/Потребление тока (модель с нагревателем, Top 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):	
- от 12Vdc до 24Vdc, 3A макс. - от 12 В переменного тока до 24Vac, 3A макс., 50/60Hz - от 120Vac до 230Vac, 400mA макс., 50/60Hz	
Питание/Потребление тока (модель с нагревателем и вентилятором непрерывного цикла):	
12Vdc, 400mA макс. 24Vac, 200mA макс., 50/60Hz - от 100Vac до 240Vac, 40mA макс., 50/60Hz (с источником питания с широким диапазоном напряжения)	
Питание/Потребление тока (версия с нагнетательным вентилятором и термостатом для моделей с двойным фильтром для воздухообмена, Top 35°C±3°C, Toff 20°C±3°C):	
12Vdc, 400mA макс. 24Vac, 200mA макс., 50/60Hz	
Питание/Потребление тока (модель со встроенным стеклоочистителем):	
24Vac, 1.85A макс., 50/60Hz 230Vac, 40mA макс., 50/60Hz	
Источник питания для камеры:	
- V_{IN} от 100Vac до 240Vac, 50/60Hz - V_{OUT} 12Vdc, 1A - V_{IN} 230Vac, 50/60Hz - V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz	
СРЕДА	
Внутреннее наблюдение/Наружное	
Рабочая температура (с нагревателем): от -20°C а +60°C	
СЕРТИФИКАТЫ	
Электрическая безопасность (CE (соответствие Директивам Евросоюза)): EN60950-1, IEC60950-1	
Электромагнитная совместимость (CE (соответствие Директивам Евросоюза)): EN50130-4, EN61000-6-3, EN55022 Класс B	
Установка вне помещений (CE (соответствие Директивам Евросоюза)): EN60950-22, IEC 60950-22	
Степень защиты IP: EN60529	
- IP66/IP67 (с кабельными муфтами) - IP66/IP67 (с кронштейном с внутренним кабельным каналом, с уплотнительными кольцами) - IP55 (с кронштейном с внутренним кабельным каналом) - IP44 (с двойным фильтром для воздухообмена)	
Защита от солевого тумана: ISO9227 (до 1000 часов)	
Сертификат UL: cULus Listed, TYPE 4X (за исключением моделей с двойным фильтром для воздухообмена NOV32K1A018, NOV32K2A016, NOV32K2A017, NOV32K2A147 и модели со стеклоочистителем NOV32K1A100 мощностью 230Vac)	
Сертификат EAC	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	
ONOVPOEIPM	Комплект для технического обслуживания/модификации кожухов NOV и NOV HI-POE IPM
ONEN26	Нагреватель, 120Vac/230Vac для кожухов NOV, HTV, VERSO, VERSO COMPACT
ONEN27	Нагреватель, 12Vdc/24Vac для кожухов NOV, HTV, HTC, VERSO и VERSO COMPACT
ONOVV1	Нагреватель с вентилятором непрерывного цикла, вход 12Vdc, для кожуха NOV
ONOVV2	Нагреватель с вентилятором непрерывного цикла, вход 24Vac, для кожуха NOV
ONOVV3	Нагреватель с вентилятором непрерывного цикла, вход 100-240Vac, для кожуха NOV
ONOVPS1B	Источник питания для камеры с широким диапазоном напряжения: вход 100-240Vac - выход 12Vdc, 15W, для кожухов NOV и HTV
ONOVPS2B	Источник питания для камеры: вход 230Vac - выход 24Vac, 10 ВА, для кожухов NOV и HTV
ONOVTA1	Защитный переключатель, расположенный на плате, винты с защитой от вскрытия и ключ для кожуха NOV
OWBIP8	Комплект уплотнительных колец (3xM16) IP66/IP67 для кронштейнов WBOVA2 и WCM4A2 для кожухов PUNTO, NOV, HTV, HTC, VERSO, VERSO POLAR, VERSO COMPACT, HEB, HEK
ONEGBB	Распределительная коробка, защищенная от погодных условий
WASOV5L5M00	Резервуар для воды объемом 5 л, насос с производительностью до 5 м, вход 230Vac - 24Vac - 120Vac
WASOV23L5M00	Резервуар для воды объемом 23 л, насос с производительностью до 5 м, вход 230Vac - 24Vac - 120Vac
WASOV23L11M00	Резервуар для воды 23 л, насос с производительностью до 11 м, вход 230Vac - 24Vac - 120Vac
WAS1V23L30M00	Резервуар для воды 23 л, насос с производительностью до 30м с притоком воды, вход 230Vac
WAS3V23L30M00	Резервуар для воды объемом 23 л, насос с производительностью до 30м с притоком воды, вход 120Vac
WASPTOV5L5M00	Резервуар для воды объемом 5 л, насос с производительностью до 5 м, вход 230Vac - 24Vac - 120Vac
WASPTOV23L5M00	Резервуар для воды объемом 23 л, насос с производительностью до 5 м, вход 230Vac - 24Vac - 120Vac
WASPTOV23L11M00	Резервуар для воды объемом 23 л, насос с производительностью до 11м с притоком воды, вход 230Vac - 24Vac - 120Vac
WASPT1V23L30M00	Резервуар для воды 23 л, насос с производительностью до 30м с притоком воды, вход 230Vac
WASPT3V23L30M00	Резервуар для воды объемом 23 л, насос с производительностью до 30м с притоком воды, вход 120Vac
DTWRX	Приемник данных для дистанционного управления стеклоочистителем и насосами линии WASPT
OSUPPIR	Кронштейн для установки 1 осветителя GEKO IRH под кожухом (Не подходит для настенного кронштейна WBOVA2)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ	
PTH300	Устройство горизонтального/вертикального поворота
КРОНШТЕЙНЫ И АДАПТЕРЫ	
WBJA	Настенное крепление
WBOVA2	Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом
WBOV3A2	Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом, опорной пластиной и опорной коробкой, не подходит для ONEBVF1, ONEBVF2 и ONEBVF3
WCM3A	Потолочное крепление с шаровым шарниром
WCM5A	Потолочное крепление с шаровым шарниром
WCM4A2	Потолочное крепление с внутренним кабельным каналом
WFWCA	Кронштейн с шарниром
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	
ONOV532A000	Солнцезащитный козырек
ONOV32SUP	Цельная верхняя часть

УПАКОВКА			
Номер модели в коробке	Вес	Размеры (ШхВхД)	Количество штук в коробке
NOV32K1A000	3.4kg	19.5x14.5x53cm	4

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ

Номер модели	Солнцезащитный козырек	Нагреватель 120/230Vac	Нагреватель 12Vdc/24Vac	Вентилятор 12Vdc с двойным воздушным фильтром	Вентилятор 24Vac с двойным воздушным фильтром	PS 100/240Vac, вход, выход 12Vdc, 1 A для вентилятора с двойным воздушным фильтром	Комплект стеклоочистителя 24Vac	Комплект стеклоочистителя 230Vac	Макс. потребление
HOV32K1A000 ¹	✓	✓	—	—	—	—	—	—	40W
HOV32K1A018	✓	✓	—	—	—	✓	—	—	44W
HOV32K1A100	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	47W
HOV32K2A000 ¹	✓	—	✓	—	—	—	—	—	20W
HOV32K2A016	✓	—	✓ ²	—	✓	—	—	—	24W
HOV32K2A017	✓	—	✓ ²	✓	—	—	—	—	24W
HOV32K2A147	✓	—	✓ ²	—	✓	—	✓	—	31W
HOV32K2A200 ¹	✓	—	✓ ²	—	—	—	✓	—	27W

1 cULus Listed

2 Кожух подключается к питанию вместе с вентилятором и/или стеклоочистителем



